



ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ФОРТИС
Г Р У П П

Электронное табло «Обмен валют»



Комплектность

- табло «Обмен валют»
- крепление
- ИК-пульт
- программное обеспечение
- сетевой провод
- паспорт и инструкция

Конструктивно табло выполнено из светодиодных модулей

Технические характеристики:

Наименование параметра	Значение параметра
Напряжение питания, В	220
Угол обзора светодиодов, град	120
Сила света светодиода, Кд, не менее	3
Габариты Д x В, мм, не менее	1280x640
Высота цифр, мм	160
Расстояние видимости, м	75
Температурный режим, град С	от -40 до +50 °С
Средняя наработка, ч. Не менее	100 000
Степень защиты	IP 65
Регулировка яркости	ручная и автоматическая
Цвет свечения	красный, желтые, зеленые, синие, белые.
Способ управления	ПК (Wi-Fi, GPRS, USB, локальная сеть)
Тип крепления	настенное, кронштейн, петли



Конфигурация выпускаемых табло «Обмен валют»: одностороннее, двухстороннее, с количеством валют отличных от двух, любого цвета свечения и внешнего оформления.

Помимо стоимости валюты, табло может показывать рекламно-информационные объявления на "бегущей строке", текущее время, дату и температуру.